

# EUROCAVE

## PROFESSIONAL

# S-4000-L



<b>Gamme</b>	Série 4000
<b>Fonction</b>	Multi-Températures Service, dégustation
<b>Garantie</b>	<b>3 ans (France) / 2 ans (Export)</b>

### CARACTERISTIQUES GENERALES

	PORTE VITREE	PORTE PLEINE
<b>Poids net non emballé (kg)*</b>	92	78
<b>Poids brut emballé (kg)*</b>	108	94
<b>Dimensions H x L x P (mm)</b>	1825 x 680 x 720**	
<b>Dimensions emballées H x L x P (mm)</b>	1950 x 720 x 760	
<b>Coloris coffre</b>	Nero – RAL 9005	

### CARACTERISTIQUES PRODUITS

#### REGULATION

- Régulation électronique de 5 à 20°C (5-10°C pour la zone basse, 15-20°C pour la zone haute)
- Température de consigne par défaut : 8-18°C
- Réglage intérieur
- Ecran LED avec touches sensibles : réglage et affichage de la température, de l'éclairage, des alarmes (porte ouverte, défaut de sonde, défaut de température, de filtre à charbon)
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement

#### TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

Production de froid :	Statique. Compresseur – Gaz R600a
Production de chaud :	Résistance
Déclenchement chaud :	Automatique/ Seuil : réglable
Nature des parois :	Aluminium
Nature du revêtement extérieur :	Panneau stratifié noir
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane (59 mm)
Dégivrage automatique	
Cordons :	CE/UK/AU/CH/US/ C6

### EQUIPEMENT & OPTION

- 2 portes au choix : Porte Vitrée cadre noir, porte pleine cadre noir. Poignée inox. Serrure centrée.
- Éclairage intérieur blanc : 2 leds (ON/ OFF)
- Filtre à charbon actif (avec compteur jours)
- 2 Pieds réglables, à l'avant
- Bac récupérateur de condensats à l'arrière

#### DETAIL CLAYETTE & CHOIX PACK

Clayette universelle multi-usages / Code AEPHU1  
 Poids: 2,6Kg      Nombre de bouteilles par niveau : 12  
 3 usages : stockage, coulissant, présentation



#### EN OPTION

#### Identification des bouteilles

Kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc / Code ID20-STYLO

### PERFORMANCES ET CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz		115V-60Hz	
	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Type de portes				
Classe énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie (Kwh/an)	132	176	172	212
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Volume utile (litres)	461			
Températures extérieures conseillées	12-30°C	12-30°C	54-86°F	54-86°F

**Pack Premium → Capacité : 146 bouteilles\*\*\***

➤ 11 clayettes

**Pack Access → Capacité : 230 bouteilles\*\*\***

➤ 4 clayettes

**Configuration à la carte →** Pour faire évoluer l'aménagement de votre cave à vin, selon vos besoins.

\*Poids de la cave vide

\*\*Profondeur incluant la butée / 690 cm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.