



EUROCAVE

PROFESSIONAL

V-4000-L



Gamme	Série 4000
Fonction	Mono Température Vieillessement
Garantie	3 ans (France)/ 2 ans (Export)

CARACTERISTIQUES GENERALES

	PORTE VITREE	PORTE PLEINE
Poids brut non emballé (kg)*	92	78
Poids brut emballé (kg)*	108	94
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 680 x 720**	
Dimensions emballées H x L x P (mm)	1950 x 720 x 760	
Coloris coffre	Nero – RAL 9005	

CARACTERISTIQUES PRODUITS

REGULATION

- Régulation électronique de 6 à 18°C
- Température de consigne par défaut : 12°C
- Réglage intérieur
- Ecran LED avec touches sensibles : réglage et affichage de la température, de l'éclairage, affichage des alarmes (porte ouverte, défaut de sonde, défaut de température, de filtre à charbon, de seuil d'hygrométrie)
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

Production de froid :	Air brassé (ventilateur) – Gaz R600a
Production de chaud :	Résistance
Déclenchement chaud :	Automatique/ Seuil : réglable
Nature des parois :	Aluminium
Nature du revêtement extérieur :	Panneau stratifié noir
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane (59 mm)
Dégivrage automatique	
Cordons :	CE/UK/AU/CH/US/ C6

EQUIPEMENT & OPTION

- 2 portes au choix : Porte Vitrée cadre noir, porte pleine cadre noir. Poignée inox. Serrure centrée.
- Éclairage intérieur blanc : 2 leds (ON/ OFF)
- Filtre à charbon actif (avec compteur jours)
- Cassette humidité
- 2 Pieds réglables, à l'avant
- Bac récupérateur de condensats à l'arrière

DETAIL CLAYETTE & CHOIX PACK

Clayette universelle multi-usages / Code AEPHU1
 Poids: 2,6Kg Nombre de bouteilles / niveau : 12
 3 usages : stockage, coulissant, présentation



EN OPTION

Identification des bouteilles

Kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc / Code ID20-STYLO

PERFORMANCES ET CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz		115V-60Hz	
Type de portes	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Classe énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie (Kwh/an)	132	190	172	212
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Volume utile (litres)	457			
Températures extérieures conseillées	0-35°C	0-30°C	32-95°F	32-86°F

Pack Premium → Capacité : 146 bouteilles***

➤ 11 clayettes

Pack Access → Capacité : 230 bouteilles***

➤ 4 clayettes

Configuration à la carte → Pour faire évoluer l'aménagement de votre cave à vin, selon vos besoins.

*Poids de la cave vide

**Profondeur incluant la butée / 690 cm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

www.eurocavepro.com

*** Bordeaux tradition