



BVCert. 6010761

V-PREM-L

Cave de vieillissement
1 température
Pack Access



Clayette coulissante
ACMS



Clayette de stockage
AXUH

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Porte pleine	Porte vitrée
Poids brut emballé (kg)*	94,00	108
Poids net cave vide (kg)	78	92
Poids net cave équipée (kg)	86,2	100,2
Dimensions H x L x P** (mm)	1825 x 680 x 720	1825 x 680 x 720
Dimensions emballées H x L x P (mm)	1950 x 720 x 760	1950 x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005
Coloris cadre de porte	Noir, Silver, Rouge	Noir, Silver, Rouge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGULATION

- Bouton Marche / Arrêt
- Régulation électronique
- Affichage et réglage intérieur
- Plage de réglage possible entre 9 et 15°C (consigne 12°C)
- Ecran LED avec touches sensibles
- Alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement de la température (+ ou - 6°C par rapport à la consigne)

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

Production de froid :	• Froid statique • Compresseur R600a/R134a
Cordons:	• CE/UK/AU/CH/US
Production de chaud :	• Résistance
Déclenchement chaud :	• Automatique • Seuil : réglable
Nature des parois :	• Aluminium
Nature du revêtement extérieur :	• Panneau stratifié noir (Haute pression)
Nature de l'isolation :	• Mousse polyuréthane

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

EQUIPEMENT

- Porte réversible pleine ou vitrée
- Eclairage amovible à LED, basé sur socle fixe adhésif (4 LED, fonctionnement à pile, réf. AAA LR03)
- Filtre à charbons actifs
- Pieds réglables à l'avant
- Poignée intégrée dans le profil de porte
- Serrure
- 1 porte-clés EuroCave

ACCESSOIRES

- 3 clayettes de stockage et 1 clayette coulissante
- Capacité totale: 213 bouteilles***
- Capacité clayette coulissante: 12 bouteilles
- Capacité clayette de stockage: jusqu'à 77 bouteilles

PERFORMANCES & CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
	Vitrée	Pleine	Vitrée	Pleine
Type de portes				
Classe d'efficacité énergétique	G	F	/	/
Consommation d'énergie annuelle (Kwh/an)	190	132	212	172
Volume utile (litres)	461	461	461	461
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (°C)	0-30	0-35	0-30	0-35

*Poids de la cave vide

**Avec butée arrière, sans poignée

***Bordeaux tradition