

V-PREM-S

Cave de vieillissement
1 température
Pack Access



Clayette coulissante ACMS Clayette de stockage AXUH

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Porte pleine	Porte vitrée
Poids brut emballé (kg)*	62	69
Poids net cave vide (kg)	49	56
Poids net cave équipée (kg)	53,6	60,6
Dimensions H x L x P** (mm)	960 x 680 x 720	960 x 680 x 720
Dimensions emballées H x L x P (mm)	1090 x 720 x 760	1090 x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005
Coloris cadre de porte	Noir, Silver, Rouge	Noir, Silver, Rouge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGULATION

- Bouton Marche/ Arrêt
- Régulation électronique
- Affichage et réglage intérieur
- Plage de réglage possible entre 9 et 15°C (consigne 12°C)
- Ecran LED avec touches sensibles
- Alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement de la température (+ ou - 6°C par rapport à la consigne)

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

- Production de froid :
- Cordons:
- Production de chaud :
- Déclenchement chaud :
- Nature des parois :
- Nature du revêtement extérieur :
- Nature de l'isolation :
- Froid statique
- Compresseur R600a
- CE/UK/AU/CH/US
- Résistance
- Automatique
- Seuil : réglable
- Aluminium
- Panneau stratifié noir (Haute pression)
- Mousse polyuréthane

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

EQUIPEMENT

- Porte réversible pleine ou vitrée
- Eclairage amovible à LED, basé sur socle fixe adhésif (4 LED, fonctionnement à pile réf. AAA LR03)
- Filtre à charbons actifs
- Pieds réglables à l'avant
- Poignée intégrée dans le profil de porte
- Serrure
- 1 porte-clés EuroCave

ACCESSOIRES

- 1 clayette de stockage et 1 clayette coulissante
- Capacité totale: 92 bouteilles***
- Capacité clayette coulissante: 12 bouteilles
- Capacité clayette de stockage: jusqu'à 66 bouteilles

PERFORMANCES & CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
Type de portes	Vitrée	Pleine	Vitrée	Pleine
Classe d'efficacité énergétique	G	F	/	/
Consommation d'énergie annuelle (Kwh/an)	128	103	143	114
Volume utile (litres)	209	209	209	209
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (°C)	0-30	0-35	0-30	0-35

*Poids de la cave vide
**Avec butée arrière, sans poignée
***Bordeaux tradition