



059

ACMSC 8
ACMSC 8
ACMSC 8
ACMSC 8
6
38

S-059V3

Cave de service encastrable
Multi-températures
Pack Premium



Clayette coulissante
ACMSC

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Porte Full Glass/ Porte vitrée	Porte pleine technique
Poids brut emballé (kg)*	50,5	47,5
Poids net (kg)*	44	41
Dimensions H x L x P (mm)	818/834 x 594 x 555***	836/852 x 594 x 550***
Dimensions emballées H x L x P (mm)	1000 x 620 x 620	1000 x 620 x 620
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGULATION

- Régulation électronique de 5 à 22°C (5 à 12°C pour le bas et 15 à 22°C pour le haut)
- Affichage et réglage intérieur électronique
- Ecran LED avec touches sensibles
- Affichage de la température
- Dégivrage automatique
- Alarmes en cas de dysfonctionnement: porte ouverte, défaut de sonde, de température, filtre à charbon

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION

- | | |
|----------------------------------|---|
| Production de froid : | • Froid statique |
| Cordons: | • CE/UK/AU/CH/ US |
| Production de chaud : | • Résistance |
| Déclenchement chaud : | • Automatique |
| | • Seuil : réglable |
| Nature des parois : | • Aluminium |
| Nature du revêtement extérieur : | • Panneaux mélaminés HDF (High Density Fiber) |
| Nature de l'isolation : | • Mousse polyuréthane |



- * Poids de la cave vide
** Bordeaux tradition
*** Avec la butée arrière, sans la poignée

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

EQUIPEMENT

- Bouton Marche / Arrêt
- Porte pleine technique, porte full glass avec poignée full glass (amovible) ou porte vitrée cadre noir avec poignée en inox, noire. Portes réversibles
- Verre faible émissivité et gaz argon entre les 2 verres
- Éclairage intérieur (3 options d'éclairage: permanent, à l'ouverture de la porte, désactivé)
- Filtre à charbons actifs (avec compteur)
- Pieds réglables
- Serrure
- 1 porte clés EuroCave

ACCESSOIRES

- 4 clayettes coulissantes
- Capacité totale : 38 bouteilles**
- Capacité clayette coulissante: 8 bouteilles

PERFORMANCES & CONSOMMATION D'ENERGIE

Cordons	230V-50Hz (gaz R600a)		115V-60Hz (gaz R600a)	
Type de porte	Full Glass/ Vitrée	Technique	Full Glass/ Vitrée	Technique
Classe d'efficacité énergétique	G	G	-	-
Consommation d'énergie annuelle (Kwh/an)	157	128	172	172
Volume utile (litres)	116	116	116	116
Emission acoustique (dB(A))	41	41	41	41
Classe d'émission acoustique	C	C	C	C