



Manufacturé en France

Cave 1 température

Grande taille

Pack Premium

Cave mono température, pour le vieillissement du vin

Spécifications techniques

Équipement
Clayette de sérieClayette multifonctions
AEPHU1Coulissante
12 bouteillesStockage
72 bouteillesPrésentation coulissante
9 bouteillesFixe présentation
24 bouteillesÉquipement
Clayettes en option
(montée dans la cave)Clayette coulissante
ACMS
12 bouteilles**Capacité** 146 bouteilles maximum***Température**

- Température de consigne par défaut : 12°C
- Plage de réglage de 6 à 18°C

Design

- 2 portes au choix: vitrée cadre noir ou pleine cadre noir
- Avec ou sans poignée**
- Poignée tube Inox
- Serrure centrée
- Pupitre noir
- Éclairage intérieur blanc : 2 leds
- Écran LED avec touches sensibles
- Affichage de l'écran blanc

Accessoires

- 11 clayettes en bois de hêtre multifonctions
- 1 porte-clés
- En option : kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc. Ref : ID20-STYLO

Équipements

- Filtre à charbons actifs
- Cassette humidité avec billes d'argiles
- 2 pieds réglables à l'avant
- Bac récupérateur des condensats à l'arrière

Régulation

- Régulation électronique
- Affichage température réelle de l'intérieur de la cave
- Affichage possible de l'hygrométrie
- Alarmes visuelles : défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon
- Dégivrage automatique

Technologies

- Production de froid :** Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a
- Cordons :** CE/US/UK/JA/AU/CH/C6
- Production de chaud :** Résistance
- Déclenchement chaud :** Automatique / Seuil : réglable
- Nature des parois :** Aluminium
- Nature du revêtement extérieur :** Panneau stratifié noir
- Nature de l'isolation :** Mousse polyuréthane (59mm)

* Format bordeaux tradition

** Porte avec poignée, non réversible

Caractéristiques générales

	Porte vitrée	Porte pleine
Poids cave vide (kg)	96	81
Poids cave équipée (kg)	125	110
Poids brut emballé (kg)	141	126
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 680 x 720***	1825 x 680 x 720***
Dimensions emballées	1950 x 720 x 760	1950 x 720 x 760
Coloris / habillage	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

***Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
Type de portes	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Classe d'efficacité énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year)	132	190	172	212
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (C°)	0-35°C	0-30°C	0-35°C	0-30°C

La Première, en quelques mots...

L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

